

Bezpečnostní údajový list ES (1907/2006/ES)

Materiál: 60065407

**ELASTOSIL® 8000 N
TRANSPARENT S1**

Verze: 2.5 (CZ)

Datum tisku: 28.04.2019

Datum přepracování: 25.05.2018

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku**1.1 Identifikátor výrobku****Obchodní název:** ELASTOSIL® 8000 N
TRANSPARENT S1**1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**Použití látky nebo přípravku:
Průmyslový.
Tmely**1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**Výrobce/dodavatel: Wacker Chemie AG
Ulice/poštovní schránka: Hanns-Seidel-Platz 4
Označení státu/poštovní směrovací číslo/místo: D 81737 München
Telefon: +49 89 6279-0
Telefax: +49 89 6279-1770Dovozce: Wacker-Chemie, s.r.o.
Ulice/poštovní schránka: Podnikatelska 1186/45
Označení státu/poštovní směrovací číslo/místo: CZ-301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 010-103
Telefax: +420 378 010-113Informace k bezpečnostnímu údajovému listu: Telefon +49 8677 83-4888
Telefax +49 8677 886-9722
e-mail: WLCP-MSDS@wacker.com**1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace****Nouzové informace:** +420 228 882 830
Toxikologické informační středisko Toxikologické informační středisko, Na 224 91 92 93
Bojišti 1, CZ-128 08 Praha 2**ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti****2.1 Klasifikace látky nebo směsi**Klasifikace podle směrnice (ES) č. 1272/2008:
Nejedná se o nebezpečnou látku nebo směs.**2.2 Prvky označení**Označení podle směrnice (ES) č. 1272/2008:
Nepožaduje se žádné označení dle GHS.

Zvláštní ustanovení pro značení:

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Obsahuje 3-(triethoxysilyl)propylamin. Může vyvolat alergickou reakci.

2.3 Další nebezpečnost

Produkt hydrolyzuje za vývoje ethanolu (CAS č. 64-17-5). Ethanol je klasifikován z hlediska fyzikálních i zdravotních rizik. Rychlost hydrolyzy a v důsledku toho význam z hlediska profilu nebezpečnosti produktu významně závisí na konkrétních podmínkách.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**3.1 Látky**

není použitelný

Bezpečnostní údajový list ES (1907/2006/ES)

Materiál: 60065407

**ELASTOSIL® 8000 N
TRANSPARENT S1**

Verze: 2.5 (CZ)

Datum tisku: 28.04.2019

Datum přepracování: 25.05.2018

3.2 Směsi**3.2.1 Chemická charakteristika**

Polydimethylsiloxan + plnivo + pomocné látky + alkoxyilanové síťovadlo

3.2.2 Obsah nebezpečných látek

| Typ | Číslo CAS: | ES č. | Látka | Obsah % | Klasifikace podle směrnice (ES) č. 1272/2008* | Poznámka |
|------|-------------|-------------------------------|--|---------|---|----------|
| | | REACH-č. | | | | |
| INHA | 64742-46-7 | 265-148-2 01-2119552497-29 | odaromatizovaná směs uhlovodíků | <5 | Asp. Tox. 1; H304 | [1] |
| INHA | 128446-60-6 | | 3-aminopropyl(metyl)silsesquioxan, etoxy terminovaný | <3 | Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 3; H226 | [1] |

Typ: INHA: obsažená látka, VERU: znečištění

[1] = látka škodící zdraví nebo životnímu prostředí; [2] = látka, pro kterou je stanoven expoziční limit Společenství pro pracovní prostředí; [3] = látka PBT; [4] = látka vPvB

*Údaje k zařazení jsou vysvětlené v kapitole 16.

Zařazení směsí uhlovodíků bylo provedeno s přihlédnutím k využitelné poznámce přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc**4.1 Popis první pomoci****Všeobecně:**

Při nehodě nebo nevolnosti vyhledat lékařskou radu (pokud možno předvést etiketu).

Po kontaktu s očima:

Ihned omýt velkým množstvím vody. Při přetrvávajícím podráždění vyhledat lékaře.

Po kontaktu s pokožkou:

Produkt odstraňte kusem látky nebo papírem. Umýt velkým množstvím vody nebo vodou a mýdlem. Při viditelných změnách na pokožce nebo při potížích vyhledejte lékařskou pomoc (pokud možno předložte etiketu nebo bezpečnostní list).

Po nadýchání:

Za normálních okolností nemůže být produkt vdechnut.

Po požití:

Nechat vypít dostatek vody v malých dávkách. Nevyvolávat zvracení.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

V dalších částech této kapitoly je možno najít ostatní relevantní informace.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Dodržujte další toxikologické informace uvedené v části 11.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru**5.1 Hasiva****Vhodné hasicí prostředky:**

vodní mlha, hasicí prášek, pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, písek.

Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky:

vodní proud.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru mohou vznikat nebezpečné hořlavé plyny a páry. Expozice spalinám může představovat zdravotní riziko! Nebezpečné produkty hoření: toxické a vysoce toxické plyny.

Bezpečnostní údajový list ES (1907/2006/ES)

Materiál: 60065407

ELASTOSIL® 8000 N
TRANSPARENT S1

Verze: 2.5 (CZ)

Datum tisku: 28.04.2019

Datum přepracování: 25.05.2018

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranná výbava při likvidaci požáru:

Používat dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. Zamezit přístupu nechráněných osob.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Oblast zabezpečit. Nosit osobní ochranné vybavení (viz. odst. 8). Zamezit přístupu nechráněných osob. Při uvolnění/vylití materiálu pozor na nebezpečí uklouznutí. Nechodit v rozsypaném materiálu.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabránit průniku do vodních toků, odpadní vody a půdy. Netěsnost uzavřít, pokud to není nebezpečné. Zachycovat znečištěnou vodu/hasící vodu. Likvidace v obalech označených dle předpisů. Při vylití do povodí, kanalizace nebo do podzemí informovat příslušné instituce.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

K zamezení přilnutí posypat povrch pískem nebo bělicí hlinkou a materiál mechanicky odstranit. Rozsypaný materiál zamést nebo seškrábat a uložit do speciální nádoby na chemický odpad. Případný zbytkový kluzký povlak odstranit mycím prostředkem/mýdlovým roztokem nebo jiným biodegradovatelným prostředkem. Ke zlepšení drsnosti povrchu nanést písek nebo jiný inertní, zrnitý materiál.

Další pokyny:

Odsát páry. Odstranit zápalné zdroje. Dbát na ochranu proti explozi. Dbát údajů dle bodu 7.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Je nutné vzít v úvahu relevantní informace uvedené v ostatních částech. To platí zejména pro informace o osobních ochranných prostředcích (část 8) a o likvidaci (část 13).

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečnou manipulaci:

Zajistit dobré větrání a odvětrávání místnosti a pracoviště. Nutné odsávání v objektu. Zamezit styku s nesnášenlivými látkami dle bodu 10. Dbát na údaje v odstavci 8.

Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu:

Produkt může odštěpit etanol. V uzavřených místnostech mohou páry se vzduchem tvořit směsi, které za přítomnosti zápalných zdrojů vedou k explozi i v prázdných, nevyčištěných nádobách. Zamezit kontaktu se zápalnými zdroji a nekouřit. Provést opatření proti elektrostatickému nabití. Ohrožené nádoby chladit vodou.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a zásobníky:

Dbát místních úředních předpisů.

Pokyny pro společné skladování:

Dbát místních úředních předpisů.

Další údaje k podmínkám skladování:

Skladovat v suchu a chladu. Chránit před vlhkem. Nádoby skladovat na dobře větraném místě.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Nejsou k dispozici žádné údaje.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Mezní hodnota ve vzduchu na pracovišti:

| Císlo CAS: | Látka | Typ | mg/m ³ | ppm | E/A | Vlákna/m ³ |
|------------|--------|--------|-------------------|-----|-----|-----------------------|
| 64-17-5 | Etanol | TLV_CZ | 1000,0 | | | |

Bezpečnostní údajový list ES (1907/2006/ES)

Materiál: 60065407

**ELASTOSIL® 8000 N
TRANSPARENT S1**

Verze: 2.5 (CZ)

Datum tisku: 28.04.2019

Datum přepracování: 25.05.2018

8.2 Omezování expozice**8.2.1 Omezování expozice pracovníků****Všeobecná opatření pro ochranu a hygienu:**

Při manipulaci s chemickými látkami dodržovat všeobecná hygienická opatření. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

Osobní ochranné vybavení:**Ochrana dýchání**

Pokud nelze zamezit inhalační expozici vyšší, než je limit expozice pro pracovní prostředí, je nutné používat odpovídající ochranu dýchacího ústrojí. Vhodný dýchací přístroj: Respirátor s celoobličejovou maskou s filtrem podle schválených standardů, jako je EN 136.

Doporučený typ filtru: Plynový filtr typu ABEK (některé anorganické, organické a kyselé plyny a páry; amoniak/aminy) podle schválených standardů, jako je EN 14387

Musí být dodržovány časové limity používání respirátoru a informace poskytnuté výrobcem.

Ochrana zraku

Doporučení: Ochranné brýle .

Ochrana rukou

Při manipulaci s materiálem se doporučuje používat rukavice.

Doporučené typy rukavic: Ochranné rukavice z nitrilového kaučuku

Tloušťka materiálu: > 0,1 mm

Resistenční doba: > 480 min

Doporučené typy rukavic: Ochranné rukavice z butylkaučuku

Tloušťka materiálu: > 0,3 mm

Resistenční doba: > 480 min

Dodržujte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí řezání, abraze a dlouhá doba styku. Upozorňujeme, že při každodenním použití může být vzhledem k vnějším vlivům (jako je např. teplota) životnost rukavic odolných proti chemikáliím podstatně kratší, než změřená rezistenční doba.

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí

Zabránit průniku do vodních toků, odpadní vody a půdy.

8.3 Přídavné pokyny k vybavení technických zařízení

Dbát na údaje v odstavci 7. Dodržujte požadavky národní legislativy a místních předpisů

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

| Vlastnost: | Hodnota: | Metoda: |
|---|------------------------------------|---------|
| vzhled | | |
| Forma..... | pasta | |
| Barva..... | transparentní | |
| Vůně | | |
| Vůně..... | alkoholický | |
| Pachový práh | | |
| Pachový práh : | K dispozici nejsou žádné informace | |
| pH | | |
| pH..... | odpadá | |
| bod tání/bod tuhnutí | | |
| Bod tání..... | odpadá | |
| počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | | |
| Bod varu..... | odpadá | |

Bezpečnostní údajový list ES (1907/2006/ES)

Materiál: 60065407

**ELASTOSIL® 8000 N
TRANSPARENT S1**

Verze: 2.5 (CZ)

Datum tisku: 28.04.2019

Datum přepracování: 25.05.2018

Bod vzplanutí

Bod vzplanutí.....: není použitelný (Testování teploty vznícení neplatí pro pevné látky, pasty a kapaliny s extrémně vysokou viskozitou.)

Rychlost odpařování

Rychlost odpařování.....: K dispozici nejsou žádné informace

horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti

Dolní mez výbušnosti: odpadá

Horní mez výbušnosti.....: odpadá

Tenze par

Tenze par: odpadá

rozpustnost

Rozpustnost ve vodě.....: nerozpustný

hustota páry

Relativní hustota plynu/par.....: Žádné údaje nejsou známy.

Relativní hustotaRelativní hustota.....: 1,02 - 1,03 (23 °C) (ISO 1183-1 A)
(Voda / 4 °C = 1,00)Měrná hmotnost: 1,02 - 1,03 g/cm³ (23 °C) (ISO 1183-1 A)**rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda**

rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: Žádné údaje nejsou známy.

teplota samovznícení

Teplota vznícení.....: > 400 °C (DIN 51794)

teplota rozkladu

Tepelný rozklad.....: K dispozici nejsou žádné informace

viskozita

viskozita (dynamická).....: odpadá

Molekulová hmotnost

Molekulová hmotnost: není použitelný

9.2 Další informace

Nejsou k dispozici žádné údaje.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita**10.1 – 10.3 Reaktivita; Chemická stabilita; Možnost nebezpečných reakcí**

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce při správném skladování a manipulaci.

V dalších částech této kapitoly bude pravděpodobně možné najít relevantní informace.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Vlhkost, Horko, otevřený oheň a jiné zápalné zdroje.

10.5 Neslučitelné materiály

Reaguje s: Voda, bazickými látkami a Kyseliny. Reakce probíhá za tvorby: Etanol.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při hydrolyze: Etanol. Měření prokázala, že při teplotách od ca. 150 °C se oxidativním odbouráváním odštěpuje malé množství formaldehydu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace**11.1 Informace o toxikologických účincích****11.1.1 Všeobecně**

Údaje stanovené pro produkt jako celek mají vyšší prioritu, než údaje o jednotlivých složkách.

11.1.2 Akutní toxicita

Bezpečnostní údajový list ES (1907/2006/ES)

Materiál: 60065407

ELASTOSIL® 8000 N
TRANSPARENT S1

Verze: 2.5 (CZ)

Datum tisku: 28.04.2019

Datum přepracování: 25.05.2018

Údaje týkající se produktu:

| Způsob expozice | Výsledek/Působení | Druh/Testovací systém | Zdroj |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| orální | LD ₅₀ : > 2000 mg/kg | Krysa | Analogický závěr |
| dermální | LD ₅₀ : > 2000 mg/kg | Krysa | Analogický závěr |

11.1.3 Žiravost/dráždivost pro kůži**Vyhodnocení:**

Na základě dostupných údajů se neočekává klinicky významné riziko podráždění pokožky. Pokud je po kontaktu adhezivní produkt odstraněn mechanickým způsobem, nelze vyloučit dočasné příznaky podráždění.

Údaje týkající se produktu:

| Výsledek/Působení | Druh/Testovací systém | Zdroj |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| nedráždící | Králík | Analogický závěr |

11.1.4 Vážné poškození očí / podráždění očí**Vyhodnocení:**

Na základě dostupných údajů se neočekává klinicky významné riziko podráždění očí. Pokud je po kontaktu adhezivní produkt odstraněn mechanickým způsobem, nelze vyloučit dočasné příznaky podráždění.

Údaje týkající se produktu:

| Výsledek/Působení | Druh/Testovací systém | Zdroj |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| nedráždící | Králík | Analogický závěr |

11.1.5 Senzibilizace dýchacího ústrojí nebo kůže**Údaje týkající se produktu:**

| Způsob expozice | Výsledek/Působení | Druh/Testovací systém | Zdroj |
|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| dermální | nesenzibilizující | Morče; Bühler | Analogický závěr OECD 406 |

11.1.6 Mutagenita v zárodečných buňkách**Vyhodnocení:**

Pro tento koncový bod nejsou pro celý produkt k dispozici žádné údaje o toxikologických testech.

11.1.7 Karcinogenita**Vyhodnocení:**

Pro tento koncový bod nejsou pro celý produkt k dispozici žádné údaje o toxikologických testech.

11.1.8 Toxicita pro reprodukci**Vyhodnocení:**

Pro tento koncový bod nejsou pro celý produkt k dispozici žádné údaje o toxikologických testech.

11.1.9 Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)**Vyhodnocení:**

Pro tento koncový bod nejsou pro celý produkt k dispozici žádné údaje o toxikologických testech.

11.1.10 Toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)**Vyhodnocení:**

Pro tento koncový bod nejsou pro celý produkt k dispozici žádné údaje o toxikologických testech.

11.1.11 Nebezpečnost při vdechnutí**Vyhodnocení:**

Na základě fyzikálně-chemických vlastností produktu se neočekává jakékoli riziko při vdechování.

Bezpečnostní údajový list ES (1907/2006/ES)

Materiál: 60065407

ELASTOSIL® 8000 N
TRANSPARENT S1

Verze: 2.5 (CZ)

Datum tisku: 28.04.2019

Datum přepracování: 25.05.2018

11.1.12 Další toxikologické pokyny

Údaje týkající se složek:**Produkt hydrolýzy (Etanol):**

Ethanol (67-17-5) je snadno absorbován všemi expozičními cestami. Ethanol může způsobit podráždění očí a sliznice, dysfunkci centrální nervové soustavy a nevolnost a závrať. Při chronické expozici vysokým množstvím ethanolu může dojít k poškození jater a centrální nervové soustavy.

alifatické a naftenické uhlovodíky:

Alifatické uhlovodíky působí podle literatury mírně dráždivě na pokožku a sliznice, odmašťují pokožku a působí narkoticky. Možný zápal plic při přímém působení na plicní tkáň (např. aspirací).

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Vyhodnocení:

Hodnocení založené na ekotoxikologických testech s podobnými produkty s uvážením fyzikálně-chemických vlastností: U tohoto produktu se neočekávají žádné účinky na vodní organismy relevantní z hlediska klasifikace. Podle současné zkušenosti se neočekává negativní působení v čistírnách odpadních vod.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Vyhodnocení:

Podíl silikonu: Biologicky neodbouratelný. Oddělení vlivem sedimentace.

Údaje týkající se složek:**Produkt hydrolýzy (Etanol):**

Produkt hydrolýzy (ethanol) je snadno biologicky odbouratelný.

12.3 Bioakumulační potenciál

Vyhodnocení:

Žádné údaje nejsou známy.

12.4 Mobilita v půdě

Vyhodnocení:

Podíl silikonu: Nerozpustný ve vodě.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Nejsou k dispozici žádné údaje.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

nejsou žádné známy

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

13.1.1 Výrobek

Doporučení:

Materiál, který není možné použít, opětovně zpracovat nebo recyklovat, je nutné zlikvidovat podle federálních, státních a místních předpisů ve schváleném provozu. V závislosti na předpisech mohou způsoby zpracování odpadu zahrnovat např. uložení na skládku nebo spálení.

13.1.2 Nevyčištěné obaly

Doporučení:

Obaly se vyprázdní beze zbytků (odkapání, vysypání, vytření stěrkou). Obaly se s přihlédnutím na místně/národně platící pravidla použijí přednostně na recyklaci resp. k dalšímu zhodnocení. Obaly, které není možné vyčistit, se likvidují jako příslušná látka.

Bezpečnostní údajový list ES (1907/2006/ES)

Materiál: 60065407

**ELASTOSIL® 8000 N
TRANSPARENT S1**

Verze: 2.5 (CZ)

Datum tisku: 28.04.2019

Datum přepracování: 25.05.2018

13.1.3 kódové číslo odpadu (ES)

Tomuto produktu nelze přiřadit žádné číslo položky podle evropského katalogu odpadů, neboť teprve účel použití spotřebitelem umožní produkt zařadit. Číslo položky evropského katalogu odpadů se v rámci EU stanovuje po dohodě s likvidátorem (odpadu).

ODDÍL 14: Informace pro přepravu**14.1 – 14.4 Číslo OSN; Náležitý název OSN pro zásilku; Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu; Obalová skupina****Ulice ADR:**

Hodnocení.....: není nebezpečné zboží

Železnice RID:

Hodnocení.....: není nebezpečné zboží

Zámořská lodní přeprava IMDG-Code:

Hodnocení.....: není nebezpečné zboží

letecká přeprava ICAO-TI/IATA-DGR:

Hodnocení.....: není nebezpečné zboží

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Nebezpečné pro životní prostředí: ne

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Je nutné vzít v úvahu relevantní informace uvedené v ostatních částech.

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Není určeno k velkoobjemové přepravě v cisternách.

ODDÍL 15: Informace o předpisech**15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

Respektovat národní a místní předpisy.

Údaje k označení se nacházejí v kapitole 2 tohoto dokumentu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (Seveso III):

Nevztahuje se

Značení podle zákona č. 356/2003 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tento produkt nebylo provedeno vyhodnocení chemické bezpečnosti podle směrnice 1907/2006/ES (REACH).

15.3 Údaje pro mezinárodní registr

Pokud jsou k dispozici odpovídající informace o jednotlivých seznamech látek, jsou uvedeny dále.

Jižní Korea (Korejská republika): **ECL** (Existing Chemicals List):

Tento produkt je uveden v seznamu látek nebo v souladu s ním.

Japonsko.....: **ENCS** (Handbook of Existing and New Chemical Substances):

Tento produkt je uveden v seznamu látek nebo v souladu s ním.

Nový Zéland.....: **NZIoC** (New Zealand Inventory of Chemicals):

Tento produkt není uveden v seznamu látek nebo s ním není v souladu.

Austrálie.....: **AICS** (Australian Inventory of Chemical Substances):

Tento produkt je uveden v seznamu látek nebo v souladu s ním.

Filipíny.....: **PICCS** (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances):

Tento produkt je uveden v seznamu látek nebo v souladu s ním.

Spojené státy americké (USA): **TSCA** (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory):

Všechny složky tohoto produktu jsou uvedeny jako aktivní nebo jsou v souladu se seznamem látek.

Bezpečnostní údajový list ES (1907/2006/ES)

Materiál: 60065407

**ELASTOSIL® 8000 N
TRANSPARENT S1**

Verze: 2.5 (CZ)

Datum tisku: 28.04.2019

Datum přepracování: 25.05.2018

Tchaj-wan (Čínská republika)..... : **TCSI** (Taiwan Chemical Substance Inventory):
Tento produkt je uveden v seznamu látek, nebo je s ním v souladu. Všeobecná poznámka: Tchajwanské nařízení o chemických látkách vyžaduje registraci fáze 1 pro látky uvedené v TCSI nebo látky vyhovující TCSI, pokud množství dovážené na Tchaj-wan nebo vyráběné na Tchaj-wanu překračuje mezní hodnotu 100 kg za rok (v případě směsí se výpočet provádí pro každou složku). Odpovědnost za dodržování této povinnosti nese dovážející nebo vyrábějící právnická osoba.

Evropský hospodářský prostor (EHP) : **REACH** (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006):
Obecná poznámka: Registrační povinnosti související s dovozem nebo výrobou v Evropském hospodářském prostoru (EHP), které realizuje dodavatel uvedený v části 1, jsou dodavatelem splněny. Registrační povinnosti související s importem do EHP zákazníky nebo jinými následnými uživateli musí být splněny těmito následnými uživateli.

ODDÍL 16: Další informace**16.1 Výrobek**

Podrobné informace uvedené v tomto dokumentu jsou založeny na našich znalostech aktuálních k datu revize. Nepředstavují záruku uvedených vlastností produktu v souvislosti se zákonnými záručními podmínkami.

Poskytnutí tohoto dokumentu příjemci nevyvazuje příjemce z odpovědnosti za dodržování všech zákonů a předpisů, které platí pro daný produkt. To platí zejména pro další prodej nebo distribuci produktu, látek nebo položek obsahujících produkt v jiných jurisdikcích a pro ochranu práv duševního vlastnictví třetích stran. Je-li popsán produkt zpracováván nebo míchán s jinými látkami či materiály, nelze podrobné informace uvedené v tomto dokumentu uplatnit na výsledný nový produkt, pokud tato skutečnost nebyla výslovně uvedena. Pokud je produkt přebalován, je příjemce povinen poskytnout požadované bezpečnostní informace.

Všechny dodávky se řídí předpisem WACKER SILICONES Health Care, který je k dispozici pro stažení na webu www.wacker.com.

16.2 Další pokyny:

čárky v číselných údajích označují desetinnou čárku. Kolmé linie na levém okraji poukazují na změny oproti původní verzi. Tato verze nahrazuje všechny předchozí.

Vysvětlení k údajům o GHS-zařazení:

Asp. Tox. 1; H304..... : Nebezpečnost při vdechnutí Kategorie 1; Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Skin Irrit. 2; H315..... : Žíravost/dráždivost pro kůži Kategorie 2; Dráždí kůži.
Eye Irrit. 2; H319..... : Vážné poškození očí / podráždění očí Kategorie 2; Způsobuje vážné podráždění očí.
Flam. Liq. 3; H226..... : Hořlavé kapaliny Kategorie 3; Hořlavá kapalina a páry.

- Konec bezpečnostního listu -